



Technikai hatékonyság



Ecossilk

floor & more

Selyemfényű védelem az intenzív igénybevétellel szemben

- Selyemfényű tartós ápoló hőre lágyuló műanyag és linóleum padlókhoz
- Innovatív összetétel az elhasználódott linóleum padlók karbantartásához
- Csúszásgátló emulzió, amely bármilyen padlótípuson használható
- Meggátolja a csíkok, karcolások és szennyeződések megjelenését
- Nem tartalmaz színyanyagokat és illatanyagokat
- Nincs kötelező foglalkozási expozíciós határértéke (EU, BE, FR)



Információk
a termékről:





Ecosilk



floor & more

Selyemfényű védelem az intenzív igénybevétellel szemben

LEÍRÁS

A Poltech Ecosilk egy környezetbarát, selyemfényű ragogást biztosító padlókezelő anyag, amelyet rugalmas hőre lágyuló, linóleum és fa padlófelületekhez fejlesztettek ki. Nagy ellenállóképesség az igénybevétellel szemben. A PolTech EcoSilk tökéletesen megfelel a porózussá vált, elhasználódott linóleum padlók karbantartásához. A Poltech Ecosilk egy tartós padlókezelő anyag, amely megfelelő és rendszeres karbantartás esetén tiszta, selyemfényű és ragogó hatást kölcsönöz a padlófelületnek.

HASZNÁLAT

- Hőre lágyuló műanyag és linóleum padlók esetén használja a Lino Stripper vagy Vinyl Stripper segítségével végzett fényesítést, vagy a Granit Sealer poruslezáró alkalmazását követően. Fából készült padlók esetén használja Degripol száraz fényesítést követően. Vigye fel az Ecosilket egy tiszta felmosóval, egyenletes rétegekben. A normál védelemhez vigye fel 2 rétegben a felületre. A maximális védelemhez vigye fel 4 rétegben a felületre. A következő réteg alkalmazása előtt hagyjon elég időt a száradásra. Kezelhető felületnagyság/liter: 40-50 m²/réteg.
- Regenerálás: Alkalmazzon 10-20%-os oldatot felmosóronggyal a gondosan megtisztított padlón, hagyja megszáradni és fényesítse a ragogó eredmény érdekében. Soha ne használja a terméket tisztítószerként. Megtisztítható felületnagyság: 100 m²/l termék.

ADAGOLÁS

- Azonnal használható

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

- Szín: tejszerű
- hígítatlan pH-érték: 8,5 ± 0,5
- A terméket lehetőleg 10–25 °C közötti hőmérsékleten használja a könnyű száradás, valamint csíkok megjelenésének elkerülése érdekében.
- A Poltech EcoSilk ellenáll a víz-alkohol fagyásoknak.
- A termék használata nem rontja a padlók vezetőképességét – EN1081 (1998).
- Az ASTM D2047 szabvány szerint csúszásgátló hatású.

TÁROLÁS

A termék az eredeti, zárt csomagolásában tartandó. A terméket nem érheti fagy.

ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

- Biológiailag lebomló termék (CE 648/2004)
- 100%-ban újrahasznosítható csomagolás

CSOMAGOLÓANYAGOK



Kiszerezés	Hivatkozás	EAN kód
4x5 literes doboz	2704717	05411283271783