



Technikai hatékonyság



SS 50

floor & more

Hatékony oldószeres zsíroldó ásványi zsírokhoz

- A megkeményedett vagy vastag rétegekben lerakódott zsír gyors és hatékony eltávolításához
- Gépi vagy kézi tisztításhoz
- Illatanyagoktól mentes



Információk
a termékről:





floor & more

Hatékony oldószeres zsíroldó ásványi zsírokhoz

LEÍRÁS

Hatékony oldószeres zsíroldó bármilyen, megkeményedett vagy vastag rétegekben lerakódott ásványi zsírhoz. Zsírokkal erősen szennyezett padlók és betonfelületek rendben tartására is használható.

HASZNÁLAT

A felületek átitatása és impregnálása az oldattal a gépi tisztításhoz alább megadott adagolásnak megfelelően (takarítógép – alacsony és magas nyomású rendszerek). Közvetlen felvitellel is alkalmazható takarítógépes felmosáshoz – a géphez használt berendezést a padló típusának megfelelően kell megválasztani (korongok vagy kefék).

ADAGOLÁS

- Általános felhasználás: 2,5% (1 l/40 l)
- Felhalmozott vagy megkeményedett zsírok: 20% (1 l/5 l)
- Gépipari munkaruházat előmosása áztatással: 2,5% (1 l/40 l).

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

- Szín: zöld
- hígítatlan pH-érték: 12 ±0,5
- Magasnyomású rendszerekben alkalmazva minden esetben javasolt előzőleg átitatni vagy impregnálni a felületeket egy porlasztó segítségével, a magas nyomású rendszert csak a vizes mechanikai hatáshoz igénybe véve.
- Emellett, javasolt, különösen takarítógéppel végzett állapot helyreállítás esetén átitatni a felszínt, hogy elég hosszú legyen a hatóidő az optimális eredmény elérése érdekében.


TÁROLÁS

A termék az eredeti, zárt csomagolásában tartandó. Fagymentes helyen tartandó.

ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

- Biológiailag lebomló termék (CE 648/2004)
- 100%-ban újrahasznosítható csomagolás

CSOMAGOLÓANYAGOK



Kiszereelés	Hivatkozás	EAN kód
10 literes kanna	2201123	05411283222310